Zahnradpumpen BG 1
Europäische Standardpumpe
Flansch: Ø 25,4

Lochbild:	71,9 x 52,4
Flansch:	Ø 25,4
Kegel:	1 : 8
Drehrichtung:	rechts- und linksdrehend



AHS Hydro GmbH
Winterhaus 3
D- 42477 Radevormwald

Tel.: 02195 9288160
Mail ahs-hydro@t-online.de

Artikel-Nr.	Förder-volumen cm³/U	max. Betriebsdruck bar	max. Höchstdruck bar	max. Drehzahl U/min	min. Drehzahl U/min	A mm	B mm	Lochkreis Saugseite "	Lochkreis Druckseite "	kg	Preis € / Stück
AHS KA 1 1B	1,17	250	290	6000	700	79,0	37,8	3/8	3/8	0,97	41,90
AHS KA 1,5 1B	1,56	250	290	6000	700	80,5	38,5	3/8	3/8	1,01	41,90
AHS KA 2 1B	2,08	250	290	6000	700	82,5	39,5	3/8	3/8	1,03	41,90
AHS KA 2,5 1B	2,60	250	300	6000	700	84,5	40,5	3/8	3/8	1,06	41,90
AHS KA 3 1B	3,12	250	300	6000	700	86,5	41,5	3/8	3/8	1,09	41,90
AHS KA 4,5 1B	3,64	250	300	6000	700	88,5	42,5	3/8	3/8	1,12	41,90
AHS KA 5 1B	4,16	250	300	6000	700	90,5	43,5	3/8	3/8	1,17	41,90
AHS KA 5,5 1B	4,94	250	300	6000	700	93,5	45,0	3/8	3/8	1,20	41,90
AHS KA 6 1B	5,85	250	300	5000	700	97,0	46,8	3/8	3/8	1,26	42,90
AHS KA 7,5 1B	7,54	220	260	5000	700	103,5	50,0	3/8	3/8	1,36	42,90

Zahnradpumpen sind links- und rechtsdrehend erhältlich
Die oben genannten Preise gelten ab einer Mindestbestellmenge von 50 Stück pro Artikel-Nr.!!
Lieferung ab Werk – Türkei Fa. AHS
Lieferbedingung: EXWORK / Türkei
Auf größere Gesamtbestellmengen erhalten Sie Rabatte!!